



E536/H536

File Number: E120665

Yellow Card 

COMPANY

FONG YONG CHEMICAL CO LTD

2nd Fl 216-2 Zhongzheng Rd

MODEL INFO

E536/H536

Epoxy Casting Compound (EP - Casting), furnished as two liquid components

FLAMMABILITY PROPERTIES

額定值

測試方法

Flammability

V-0

ANSI/UL 94

(1.58 to 1.74 mm, Color: BK)

ISO/IEC FLAMMABILITY PROPERTIES

額定值

測試方法

Flammability

V-0

IEC 60695-11-10

(1.58 to 1.74 mm, Color: BK)

THERMAL PROPERTIES

額定值

測試方法

Relative Thermal Index - Electrical Strength

130 °C

UL 746B

(1.58 to 1.74 mm)

Relative Thermal Index - Mechanical Impact

130 °C

UL 746B

(1.58 to 1.74 mm)

Relative Thermal Index - Mechanical Strength

130 °C

UL 746B

(1.58 to 1.74 mm)

Report Date:

Revision Date:

並不是所有出現在本數據庫中的公司名稱和產品都滿足了UL 跟踪檢驗服務的要求。只有帶有UL 標誌的產品，才應該被視為經過UL 認證，並滿足UL 跟踪檢驗服務的要求。注意查看產品上的標誌。

UL 允許在線認證目錄中所含材料的複制遵循以下條件：1.指南信息、裝配、構造、設計、系統和/或認證（文件）必須在不篡改任何數據（或圖紙）的情況下完整且無誤導性地呈現。2.“經UL 允許從在線認證目錄轉載”聲明必須出現在所摘取材料的鄰近位置。此外，轉載材料必須包含以下格式的版權聲明：